PARA DOBLAR:

Paso 1: Libere Cerrando la Etiqueta al arrancándose en la Espalda del Asiento. Gire Espalda de Asiento hacia adelante y hacia abajo (Figura P).

Nota: Los armamentos chasquearán en una posición doblada de la cerradura (Figura Q).

Paso 2: Gire el Asiento del Motor Auxiliar de propulsión sobre y se arranca en piernas (Figura R). Doble piernas abajo y el cierre en el fondo del asiento (Figura S).





PARA LIMPIAR:

Limpie con agua y el aclarado tibia y cubierta de jabón limpia. Limpie con una tela seca limpia.

Siente Almohadilla: Mecanice lavable, el frio del lavado, el ciclo apacible no decolorante, la caida el calor seco y bajo.

www.summerinfant.com

En Summer Infant respaldamos todos nuestros productos. Si no está totalmente satisfecho o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en el **1-800-268-6237** o a través de **www.summerinfant.com/contact**

(Los clientes de praíses europeos deben llamar al +44 (0)208 420 4429 o enviar un correo electrónico a customerserviceuk@summerinfant.com)

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive,
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

©2005 Summer Infant, Inc.
Los colores y estilos pueden variar.
Guarde esta información para futura referencia.
Hebilla, correas y el asiento completan hecho en China. Los demás componentes se hecha en los EE. UU.

12/11

13050B/13054B/13060B

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Read all instructions before use of the booster seat.

For technical support, contact us at 1-800-268-6237 or www.summerinfant.com/contact
(In Europe, email at customerserviceuk.com)

Adult assembly required.
Keep small parts away from children.
From 6 months up to 33 lbs.

INSTRUCTION MANUAL

DELUXE FOLDING BOOSTER SEAT™

⚠ WARNING: Prevent serious injury or death from sliding out, falls, or tipping over.

- NEVER leave child unattended and without supervision.
- Do not use in motor vehicles.
- ALWAYS secure child using restraint straps until child is able to get in and out of booster seat without help (about 2 1/2 years old). The tray is not designed to hold the child in the seat.
- ALWAYS secure BOTH back and seat straps to an adult chair.
- NEVER allow child to push away from table.
- NEVER lift this product with your child in it.
- Do not use this product if it is damaged or broken.
- Use ONLY for a child that can sit up unassisted.
- NEVER use this product as a car seat or bath seat, on a table or counter top, stool, swivel chair, or any other chair where the straps cannot secure it properly.
- For use on a chair whose seat dimensions are greater than those of the booster seat.
- Check that both the floor and seat of the chair are level before installing the booster seat.
- Once installed, check the security and position of the booster seat.
- Always check security of fit to adult chair before each use.
- Do not use on a stool, an unstable chair or folding chair.
- Never adjust the height while your child is in the seat.
- Do not use this booster unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the booster seat.

Conforms to relevant clauses of EN 14988:2006'

⚠ CAUTION: KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH.

COMPONENTS:

Booster Seat (folded view)

Seat Pad

Tray

Side restraint straps



Base restraint strap



Child restraint pre-assembled straps (1 set)

Chair Straps (2)

SET-UP:

Step 1: Pivot arms up (Figure A).

Step 2: Pivot seat back up and snap seat back down into the locks on both arm rests (Figure B).



TO ASSEMBLE STRAPS:

Step 1: Flip booster seat over. Slide folded ends of chair straps into slots on the back of the chair (Figure C). Pull up to ensure straps are secured in slots (Figure D). Repeat for side chair straps. (Figure E).

Note: Child restraint straps come pre-assembled. Once disassembled for washing, please follow **Step 2** to re-assemble straps.

Step 2: Slide folded ends (Figure F) of side restraint straps through rear holes located on the back of the seat bottom (Figure G). Slide folded end of base restraint strap into front slot located on front of seat bottom (Figure H). Pull up to ensure straps are secured in slots.



PARA REUNIR ALMOHADILLA DE ASIENTO:

Conecte firmemente las etiquetas elásticas en la almohadilla del asiento al backtop del asiento del motor auxiliar de propulsión (Figura I). Tire el asiento almohadilla cómoda contra el asiento del motor auxiliar de propulsión.



PARA AJUSTAR LA ALTURA:

Hay 2 niveles del ajuste de la altura (Figuras J y K).

Para utilizar el Asiento en la posición más baja: Mantenga simplemente piernas dobladas debajo del asiento.

Para utilizar el Asiento en la posición más alta: Usted debe desplegar y deber comprometer piernas. Para hacer para girar así, el Asiento sobre. Libere cerrando las etiquetas, y gira pierna fuera lejos de asiento (Figura L). Próximo, pierna de empujón hacia abajo en base de asiento, asegurando que esa pierna es comprometida completamente. Repita para otra pierna.

PARA USAR CON BANDEJA:

Paso 1: Deslice bandeja en de la frente. Cercióreselo cierra en el lugar (Figura M). **Nota:** Hay 3 posiciones de bandeja de acomodar a niños crecientes. Para quitar, para arrancarse las dos etiquetas que cierran debajo de y el resbaladero lejos.

PARA USAR:

Paso 1: Coloque el asiento del motor auxiliar de propulsión en silla. Pase las correas inferioras de silla bajo la base de silla y asegure hebilla. Tire y apriete correa de silla para asegurar un ataque cómodo (Figura N).

Paso 2: Pase correa trasera de silla alrededor de espalda de silla y asegure hebilla (Figura O). Tire y apriete correa de silla para asegurar un ataque cómodo.





COMPONENTES:

El Asiento del motor auxiliar de propulsión (dobló la vista)

Siente Almohadilla

Bandeja



Restricción de lado ata

Correa despreciable de restricción



Restricción de niño ata (1 fijo)

La silla Ata (2)

PARA USAR:

Paso 1: Gire armamentos arriba (Figura A).

Paso 2: Gire espalda de asiento arriba y el asiento del cierre atrás hacia abajo en las cerraduras en ambos descanso de brazo (Figura B).

PARA REUNIR CORREAS:

Paso 1: Eche al aire el asiento del motor auxiliar de propulsión sobre. El resbaladero dobló los fines de correas de silla en ranuras en la espalda de la silla (Figura C). Arránquese para asegurar que correas sean aseguradas en ranuras (Figura D). Repita para correas de silla lateral. (Figura E).

Nota: Las correas de sujeción para niños vienen preinstaladas. Cuando las desmonte para lavarlas, siga el **Paso 2** para volver a instalar las correas.

Paso 2: El resbaladero dobló los fines (Figura F) de correas de restricción de lado por hoyos traseros localizados en la espalda del fondo del asiento (Figura G). El resbaladero dobló el fin de correa despreciable de restricción en la ranura anterior localizada en la frente del fondo del asiento (Figura H).





 Arránquese para asegurar que correas sean aseguradas en ranuras.

TO ASSEMBLE SEAT PAD:

Securely attach the elastic tabs on the seat pad to the back top of the booster seat (Figure I). Pull seat pad snug against booster seat.



TO ADJUST HEIGHT:

There are 2 levels of height adjustment (Figures J and K).

To use Seat in the lower position: Simply keep legs folded underneath seat.

To use Seat in higher position: You must unfold and engage legs. To do so, turn seat over. Release locking tabs, and rotate leg out away from seat (Figure L). Next, push leg down into seat base, ensuring that leg is fully engaged. Repeat for other leg.

TO USE WITH TRAY:

Step 1: Slide tray on from the front. Make sure it locks into place (Figure M).

Note: There are 3 tray positions to accomodate growing children. To remove, pull up the two locking tabs underneath and slide off.

TO USE BOOSTER SEAT:

Step 1: Place booster seat onto chair. Pass the bottom chair straps under base of chair and secure buckle. Pull and tighten chair strap to ensure a snug fit (Figure N).

Step 2: Pass rear chair strap around back of chair and secure buckle (Figure O). Pull and tighten chair strap to ensure a snug fit.





TO FOLD:

Step 1: Release Locking Tab while pulling up on Seat Back. Rotate Seat Back forward and down (Figure P).
Note: Arms will snap into a folded lock position (Figure Q).

Step 2: Turn Booster Seat over and pull up on legs (Figure R).
Fold legs down and snap into seat bottom (Figure S).



TO CLEAN:

Wipe down with warm, soapy water and rinse clean. Wipe down with a clean dry cloth.

Seat Pad: Machine wash cold, gentle cycle, no bleach. Tumble dry, low heat.

We **LOVE** our consumers!
Get to know us at:
www.summerinfant.com

Summer Infant stands behind all of its products.
If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Consumer Relations Team at
1-800-268-6237 or **www.summerinfant.com/contact**

(For Europe call +44 (0)208 420 4429 or customerserviceuk@summerinfant.com)

connect with us:

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive,
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

©2005 Summer Infant, Inc.
Colors and styles may vary.
Please retain information for future reference.

Buckle, straps and seat pad Made in China.
All other components Made in USA.

12/11

Summer®

13050B/13054B/13060B

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Lea todas las instrucciones antes de usar la asiento elevado.

Para obtener soporte técnico, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través de www.summerinfant.com/contact

(En Europa, enviar un correo electrónico a customerserviceuk@summerinfant.com)

Se requiere montaje por parte de un adulto.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

De 6 meses hasta 33 lbs.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DELUXE COMFORT FOLDING BOOSTER SEAT™

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves o la muerte accidental a causa de deslizamientos, caídas o tropiezos.

- No dejar NUNCA al niño desatendido ni sin supervisión.
- No usar en automóviles.
- SIEMPRE le asegura a niño utilizar correas de restricción hasta que niño pueda entrar y fuera del asiento de motor auxiliar de propulsión sin ayuda (acerca de 2½ años de edad). La bandeja no es diseñada para tener el niño en el asiento.
- SIEMPRE asegura atrás y correas de asiento a una silla adulta.
- No dejar NUNCA que el niño se empuje contra la mesa.
- NUNCA levanta este producto con su niño en ello.
- No utiliza este producto si es dañado o es roto.
- El Uso SOLO para un niño que puede incorporarse sin ayuda.
- Nunca utiliza este producto como un asiento de asiento del coche ni baño, en una mesa ni contra cima, el taburete, gira silla, ni cualquier otra silla donde las correas no pueden asegurar apropiadamente.
- Para el uso en una silla cuyo sienta las dimensiones son más que ésos del asiento de motor auxiliar de propulsión.
- Cheque que el piso y asiento de la silla son planos antes de instalar el asiento del motor auxiliar de propulsión.
- Instaló una vez, verifica la seguridad y la posición del asiento del motor auxiliar de propulsión.
- Antes de cada uso, compruebe siempre la seguridad del acoplamiento a la silla de adultos.
- No utiliza en un taburete, una silla ni la silla de tijera inestables.
- NUNCA ajusta la altura mientras su niño está en este producto.
- No utiliza este motor auxiliar de propulsión a menos que todos componentes sean quedados correctamente y son ajustados.
- Está enterado del riesgo del fuego abierto y otras fuentes del calor fuerte, los fuegos tal como eléctricos de la barra, el gas despide etc. en la vecindad del asiento del motor auxiliar de propulsión.

Cumple con las cláusulas relevantes de EN 14988:2006'

⚠ ATTENTION: MANTENGA PEQUEÑAS PARTES FUERA DE ALCANCE DE NIÑO.

POUR PLIER :

Étape 1 : Relâcher Verrouillant l'Etiquette pendant que tirant en haut sur le Dos de Place. Tourner la Place de retour avant et en bas (Figure P).

Remarque : Les bras claqueront dans une position de serrure pliée (Figure Q).

Étape 2 : Remettre la Place de rappel et la force en haut sur les jambes (Figure R). Plier des jambes en bas et claquement dans le fond de place (Figure S).



P

Q

R


S

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE:

Essuyer avec l'eau et le rinçage chauds et savonneux nettoie. Essuyer avec un tissu sec propre.

Placer le Coussin: Usiner lavable, laver le froid, le cycle leger aucun decolorant, la chute seche, la chaleur basse.

www.summerinfant.com

À Summer Infant, nous sommes fiers de tous nos produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou si vous avez des questions, communiquez avec notre service à la clientèle au **1-800-268-6237** ou sur **www.summerinfant.com/contact**

(Pour l'Europe, par téléphone au +44 (0)208 420 4429 ou par courriel à customerserviceuk@summerinfant.com).

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive,
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

©2005 Summer Infant, Inc.
Les couleurs et les styles peuvent varier.
Conserver la notice afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Boucle, sangles et le placer le coussin fabriqué en Chine. Les autres composants sont fabriqués aux États-Unis. 12/11

I3050B/I3054B/I3060B

Summer®

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION AFIN DE POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation du siège de le rehausseur.

Pour le soutien tecnique, veuillez nous contacter au 1-800-268-6237 ou via www.summerinfant.com/contact

(Dans d'Europe, envoyez un e-mail à cette adresse : customerserviceuk@summerinfant.com)

Montage par un adulte requis.
Gardez les petites pièces loin des enfants.
De 6 mois augmente a 33 livres.

MANUEL D'UTILISATION

DELUXE COMFORT FOLDING BOOSTER SEAT™

⚠ MISE EN GARDE : Éviter des blessures graves ou la mort à cause de glissements, chutes, ou le basculement.

- NE JAMAIS laisser un enfant seule et sans surveillance.
- Ne pas utiliser dans les véhicules motorisés.
- TOUJOURS bien attacher les sangles jusqu'à ce que l'enfant ne soit pas capable d'entrer et de sortir du siège rehausseur sans aide (2 ½ ans). Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans le siège.
- TOUJOURS fixer les sangles en arrière et du siège à la chaise d'adulte.
- NE JAMAIS laisser l'enfant se repousser de la table.
- Ne JAMAIS soulever ce produit quand votre enfant est dedans.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé ou cassé.
- UNIQUEMENT recommandé pour les enfants capables de s'asseoir droit sans aide.
- Ne JAMAIS utiliser ce produit comme un siège d'auto ou siège de bain, sur une table ou comptoir, ou sur un tabouret, une chaise pivotante, ou toutes autres chaises où les sangles ne peuvent pas le fixer correctement.
- Pour une utilisation sur une chaise dont les dimensions sont supérieures à celles du siège rehausseur.
- Vérifier que le sol et la chaise sont de niveau avant d'installer le siège rehausseur.
- Une fois posé, vérifier la sécurité et la position du siège rehausseur.
- Toujours vérifier que le siège est bien fixé à la chaise d'adulte avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser sur un tabouret, une chaise instable ou une chaise pliante.
- Ne JAMAIS ajuster la hauteur de ce produit quand votre enfant est dedans.
- Ne pas utiliser à moins que tous les éléments sont installés et ajustés correctement.
- Être conscient du risque de feu et d'autres sources de chaleur forte, telles que les feux électriques, feux à gaz, etc dans le voisinage du siège rehausseur.

Conforme aux clauses pertinentes de l'EN 14988:2006'

⚠ PRÉCAUTION :

GARDER DE PETITES PARTIES DE LA PORTEE DE L'ENFANT.

COMPOSANTS :

La Place de rappel
(a plié la vue)

Placer le Coussin

Plateau



La restriction latérale sangle



La restriction de base sangle

La restriction enfante sangle (1 série)

La chaise Sangle (2)

INSTALLATION :

Étape 1 : Le pivot arme en haut (Figure A).

Étape 2 : Pivoter la sauvegarde de place et la place de claquement de retour en bas dans les serrures sur les deux repos de bras (Figure B).



POUR ASSEMBLER SANGLE :

Étape 1 : Inverser la place de rappel par-dessus. La chute a plié des fins de chaise sanglent dans les entailles sur le dos de la chaise (Figure C). La force en haut pour assurer sangle se sont obtenu dans les entailles (Figure D). Répéter pour la chaise d'appoint sangle. (Figure E).

Remarque : Les courroies de retenue sont déjà pré-assemblées. Lors du lavage, une fois les courroies désassemblées, consulter **l'Étape 2** pour réassembler les courroies.

Étape 2 : La chute a plié des fins (Figure F) de restriction latérale sanglent par les trous postérieurs localisés sur le dos du fond de place (Figure G). La chute a plié la fin de restriction de base sangle dans l'entaille de devant localisée sur le devant de fond de place (Figure H). La force en haut pour assurer sangle se sont obtenu dans les entailles.





POUR ASSEMBLER LE COUSSIN DE PLACE :

Assurément attacher les étiquettes élastiques sur le coussin de place au backtop de la place de rappel (Figure I).
Tirer le coussin de place serré contre la place de rappel.



POUR AJUSTER LA HAUTEUR :

Il y a 2 niveaux d'ajustement de hauteur (Figures J and K).

Pour utiliser la Place dans la position plus basse : Simplement garder des jambes pliées au-dessous de la place.

Pour utiliser la Place dans la plus haute position : Vous devez déplier et devez engager des jambes. Pour faire si, remettre la Place. Relâcher d'étiquette verrouillant, et tourner la jambe hors loin de la place (Figure L). Prochain, la jambe de poussée en bas dans la base de place, assurant que cette jambe est entièrement engagée. Répéter pour l'autre jambe.

POUR UTILISER AVEC LE PLATEAU :

Étape 1 : Glisser le plateau sur du devant. S'assurer qu'il verrouille à sa place (Figure M).

Remarque : Il y a 3 positions de plateau à accomodate les enfants croissants. Pour enlever, tirer en haut les deux étiquettes verrouillant au-dessous de et la chute de.

POUR UTILISER LA PLACE DE RAPPEL :

Étape 1 : Placer la place de rappel sur la chaise. Passer la chaise inférieure sangle sous la base de chaise et obtient la boucle. La force et resserre la chaise sangle pour assurer une crise serrée (Figure N).

Étape 2 : Passer la chaise postérieure sangle autour du dos de chaise et obtient la boucle (Figure O). La force et resserre la chaise sangle pour assurer une crise serrée.